



7645 82



7645 11



7645 87

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym w opakowaniu.

Do wyposażenia w ramkę.

Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak.	Nr ref.	Łączniki automatyczne – 230 V $\sim$
		Detekcja IR Pole detekcji: 180° Zasięg detekcji: 8 m Opóźnienie czasowe zmiennie od 10 s do 10 min Poziom jasności ustawiany w zakresie 5 – 1275 lux <b>2-przewodowy, bez przewodu neutralnego</b> Pozwala na sterowanie: – 3 do 100 W LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych, – 3 do 250 VA LED, CFL, halogenami i świetłówkami z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 3 do 250 W dla halogenów i żarówek Jeśli kilka czujników jest zainstalowanych na jednym obwodzie minimalne obciążenie zmienia się: należy odnieść się do karty technicznej Możliwość zainstalowania maksymalnie 3 czujników równolegle Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,02 W 
1	7645 83	○ Biały
1	7646 83	● Kremowy
		<b>3-przewodowy, z przewodem neutralnym</b> Pozwala na sterowanie: – 0 do 50 W LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych, – 0 do 200 VA LED, CFL, halogenami i świetłówkami z ferromagnetycznym lub elektronicznym statecznikiem, – 0 do 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym – 0 do 400 W dla halogenów i żarówek Tylko 1 sensor na obwód. Brak możliwości sterowania z przycisku. Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,55 W 
1	7645 82	○ Biały
1	7646 82	● Kremowy

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami
		<b>Łącznik 10 AX – 250 V<math>\sim</math></b> Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami "górze, stop, dół" ○ Biały ● Kremowy
10	7645 11	
10	7646 11	
		<b>Przycisk 6 A – 250 V<math>\sim</math></b> Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami ○ Biały ● Kremowy
10	7645 12	
10	7646 12	
		<b>Łączniki hotelowe</b> Do załączania zasilania w pokoju poprzez włożenie karty, maksymalna szerokość karty 54 mm. Opóźnienie wyłączenia ok. 30 s po wyjęciu karty. Do wyposażenia w pazurki 6650 99. ○ Biały ● Kremowy
1	6647 93	
1	6648 93	
		<b>Termostaty – 230 V<math>\sim</math></b> <b>Termostat obrotowy</b> Do sterowania grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. Zakres regulacji: 7 do 30° C. Dokładność ustawienia: +0,5° C. Obciążenie: maksimum 8 A (styk zwierny). Może współpracować z programatorem czasowym w trybach Comfort lub Eco. ○ Biały ● Kremowy
1	7645 87	
1	7646 87	