

## Celiane™

łączniki uniwersalne



2 x 0670 01E Węgiel



0670 12 Tytan

Pak.	Nr ref.	Łączniki
10	0670 01E	<p><b>Łącznik uniwersalny 10 AX – 230 V–</b></p> <p>Możliwe wersje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podświetlany lub ze wskaźnikiem,</li> <li>– łącznik schodowy podwójny, przez połączenie 2 mechanizmów nr ref. 0670 01E,</li> <li>– z uchwytem etykiety i wskaźnikiem świetlnym,</li> <li>– łącznik potrójny przez połączenie 3 mechanizmów nr ref. 0670 01E,</li> <li>– łącznik pięciokrotny przez połączenie 5 mechanizmów nr ref. 0670 01E.</li> </ul> <p><b>Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem</b></p> <p>Instalacja i działanie jak zwykłego łącznika schodowego. Oświetlenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach w przypadku niewykrycia ruchu (przez detektor podczerwieni IR). Pole detekcji: 160°. Zasięg detekcji: 8 m. Kompatybilny z wymienionymi źródłami oświetlenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 – 150 W: żarowe i halogenowe 230 V~</li> <li>– 12 – 150 VA: lampy fluorescencyjne z balastem elektronicznym, lampy halogenowe z transformatorem elektromagnetycznym i elektronicznym</li> <li>– 8 – 30 W (lub 650 mA): lampy LED lub CFL.</li> </ul> <p>Można instalować różne rodzaje źródeł światła w tym samym obwodzie. Idealny do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zapomnienia wyłączenia oświetlenia (sypialnia, pomieszczenia dla dzieci, pokój gościnny).</p> <p><b>Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem bez zacisku neutralnego</b></p> <p>4 A maks. (60 W min.). Wskaźnik wbudowany w łączniku.</p> <p><b>Łącznik krzyżowy – 10 AX</b></p> <p>Może być podświetlany wskaźnikiem nr ref. 6650 90/91 i z klawiszem nr ref. 0680 03 (biały), 0683 03 (tytanowy) lub 0679 03 (grafitowy). Do montażu w puszcze o głębokości &gt; 40 mm. Zaciski śrubowe.</p>
1	0670 12	
1	0670 07	
10	0670 05	

## Celiane™

łączniki uniwersalne, dotykowe, bezdotykowe



0670 41 Wolfram



0670 51 Tytan



0670 53 Tekstura miedź

Pak.	Nr ref.	Łączniki
1	0670 41	<p><b>Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 40 – 400 W</b></p> <p>Włącza lub wyłącza oświetlenie przez dotknięcie palcem. Do montażu w puszcze o głębokości &gt; 40 mm.</p> <p><b>Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W</b></p> <p>Można połączyć ze sobą maksymalnie 5 łączników dotykowych. Do montażu w puszcze o głębokości &gt; 40 mm.</p> <p><b>Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W</b></p> <p>Włącza lub wyłącza oświetlenie po przesunięciu ręki przed łącznikiem. Można połączyć ze sobą maksymalnie 5 łączników bezdotykowych. Do montażu w puszcze o głębokości &gt; 40 mm.</p> <p><b>Łącznik czasowy</b></p> <p>Bez zacisku neutralnego, 2-przewodowy, 1000 W. Do włączania oświetlenia o mocy 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, halogenowych ELV 400 VA, świetlówek. Do włączania silnika (np. sterowanie wentylacji) – 250 VA. Regulacja opóźnienia od 25 s do 15 min.</p> <p><b>Łącznik czasowy, programowalny</b></p> <p>Używany do sterowania grzejnikiem (wysyłka 2 polecenia, komfort/obniżone) lub do programowania włączenia/wyłączenia obwodu elektrycznego. Wyświetlanie aktualnego programu. Program 7-dniowy. Ilość programów: maks. 28. 1 wyjście z zestykiem przełącznym. Zasilanie: 230 V~ – 50 Hz. Moc maks.: 2300 W.</p> <p><b>Łącznik ze zdalnym sterowaniem – 2000 W</b></p> <p>Może być załączony z drugiego miejsca przez dodatkowy przycisk nr. ref. 0670 31.</p> <p><b>Łącznik 2-biegunowy – 16 AX</b></p> <p>Umożliwia jednoczesne załączanie lub rozłączanie biegunów fazowego i neutralnego. Pojemność zacisków: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 1 x 4 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Może być podświetlany lub ze wskaźnikiem nr ref. 6650 90/91 i klawiszem nr ref. 0680 23 (biały) lub nr ref. 0683 23 (tytanowy) lub 0679 23 (grafitowy).</p> <p><b>Łącznik uniwersalny ciągnowy – 10 AX</b></p> <p>Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez pociągnięcie cięgna.</p> <p><b>Cięgno do mechanizmu ciągnowego</b></p> <p>Długość 1,5 m</p>
1	0670 42	
1	0670 49	
1	0670 51	
1	0670 53	
1	0670 61	
10	0670 20	
10	0670 08	
10	0898 05	