


## SEC6UTPLSZH-CCA

Kabel securityNET U/UTP kat.6 LSZH Cca 305m



Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH. Kabel spełnia wymagania określone przez normy okablowania strukturalnego: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, EN 50173

### Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	5,8 mm
Kategoria/klasa	6
Ekranowanie	U/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,55mm
Izolacja żył	HDPE 0,95mm
Grubość powłoki	0,55mm
Delay Skew	≤ 45
Klasa CPR	Cca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	8 x średnica
Rezystancja liniowa(max)	9,5 (Ω/100 m)
Wykonanie żył	drut miedziany [Cu]
Zewnętrzna powłoka	LSZH
Przegroda par	tak
Przewody	drut



## Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Temperatura instalacji	0°C do +50°C
RoHS	tak

## Inne

Ilość w opakowaniu	305m
--------------------	------

## Parametry fizyczne

Kolor	RAL 7035
-------	----------