



## Amperomierz analogowy bezpośredni 0-30A

SM030

### Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

### Funkcje

Klasa dokładności	1,5%
-------------------	------

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	45/65 Hz
---------------	----------

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	2000 V
------------------------------------	--------

### Moc

Moc wejściowa	1,1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,1 W

### Pomiary

Rodzaj urządzenia pomiarowego	Amperomierz
Zakres pomiaru prądu (min., maks.)	0 / 30 A

### Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	70 mm

### Instalacja / Montaż

Wersja modułowa	tak
-----------------	-----

### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-25...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C

---