

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Rezystor modułu świetlnego 120V, czerwony LED, 30 mm

9001KM38LR

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Light module Element świetlny
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośrednio przez zintegrowany rezystor 1,4 VA

Parametry uzupełniające

Źródło światła	Dioda LED (z bańką szklaną)
Kolor elementu świetlnego	Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC w 50...60 Hz 120 V DC

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C -40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C -25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852
-------	--

Certyfikaty produktu	z certyfikatem UL CSA NEMA
----------------------	----------------------------------

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
---	------------------------------

Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
-----------------------	--

Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
-----------------------	--------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	63,503 g
Wysokość dla opakowania 1	5,588 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,398 cm
Długość dla opakowania 1	4,572 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------