

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnicę Prisma, rozszerzenie obudowy 12 modułów IP30 600mm

08114

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie obudowy
Zgodność produktu	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Dodatkowe informacje	Może być złożony jeden obok drugiego i jeden na drugim
Type of front plate	Bez do osobnego zamówienia
Liczba modułów pionowych (50 mm)	12
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Normy	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2

### Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	53 kA zgodnie z IEC 61439-2
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa I
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały (RAL 9001)

Szerokość	600 mm
Wysokość	630 mm
Głębokość	205 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

## Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 60529 IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem
Stopień ochrony IK	IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262 IK08 z drzwiami
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	11,0 kg
Wysokość dla opakowania 1	10,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	67,0 cm
Długość dla opakowania 1	65,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	110,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	108,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120,0 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------