

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód Hybrydowy CM Do DB 4 20M



VW3E1141R200

Parametry podstawowe

Gama produktów PacDrive 3

Typ produktu lub komponentu Kabel

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy Lexium 62

Zgodność produktu LXM 62 connection module
LXM 62 distribution box

Typ kabla Ekranowany kabel siłnikowy

Typ podłączenia RJ45
D1

Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Złącze do bezpiecznego sygnalizowania funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu
Szyny prądu stałego 24 V DC

Długość kabla 20 m

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE

Ilość jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 6,865 kg

Wysokość dla opakowania 1 10,1 cm

Szerokość dla opakowania 1 49,7 cm

Długość dla opakowania 1 49,7 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
