

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Hybrid Cable Lexium 62 connection module and Lexium 62 distribution box, 12 m

VW3E1147R120

### Parametry podstawowe

Gama produktów PacDrive 3

Typ produktu lub komponentu Kabel

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy Lexium 62

Zgodność produktu LXM 62 connection module  
LXM 62 distribution box

Typ kabla Ekranowany kabel siłnikowy

Typ podłączenia RJ45  
D20

Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Szyny prądu stałego 24 V DC  
Złącze do bezpiecznego sygnalizowania funkcji bezpiecznego wyłączania momentu

Długość kabla 12 m

### Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE

Ilość jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 4,423 kg

Wysokość dla opakowania 1 7,8 cm

Szerokość dla opakowania 1 42,5 cm

Długość dla opakowania 1 42,5 cm

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---