

# SPOT LED

## VRK „VERKO”

SPOTLIGHT FIXTURE



### Opis:


Reflektor punktowy „VERKO” to spotlight w wersji budżetowej. Oprawa wyposażona jest w źródła światła LED, przeznaczona do oświetlenia obiektów o różnorodnej architekturze. Dedykowana do przestrzeni handlowych i ekspozycyjnych, jako uzupełnienie ogólnego oświetlenia. Precyzyjny i ukierunkowany strumień świetlny idealnie przyciągnie uwagę oświetlanego produktu.

Oprawy wykonane są z aluminium i dostępne w podstawowych kolorach: białym i czarnym. W ofercie dostępne modele przeznaczone do montażu na 3-fazowym szynoprzewodzie VRK-3F oraz 1-fazowym VRK-1F.

Dostępne odbłyśniki o kącie świecenia: 24° i 36°. Dzięki mniejszemu rozmiarowi oprawa ma bardziej dyskretny design.

### Zastosowanie:

- centra handlowe
- witryny sklepowe
- powierzchnie wystawiennicze
- oświetlenie mniejszych obiektów
- pomieszczenia biurowe i mieszkalne



Oprawa w wersji 1-fazowej  
1F version available

Konektor do montażu na szynie  
Connector for mounting in the rail



Kod Index	Moc Power	Barwa światła* Colour temperature*	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw** Colour rendering index**	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary Size
VRK-1F-012BL-3K	12W	3 000K	900lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø65x130x135mm
VRK-1F-012BL-4K	12W	4 000K	960lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø65x130x135mm
VRK-1F-012WH-3K	12W	3 000K	900lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø65x130x135mm
VRK-1F-012WH-4K	12W	4 000K	960lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø65x130x135mm
VRK-1F-024BL-3K	24W	3 000K	1850lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø75x180x155mm
VRK-1F-024BL-4K	24W	4 000K	1920lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø75x180x155mm
VRK-1F-024WH-3K	24W	3 000K	1850lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø75x180x155mm
VRK-1F-024WH-4K	24W	4 000K	1920lm	>0.5	≥80	24°	80lm/W	Ø75x180x155mm
VRK-3F-030BL-3K	30W	3 000K	2 300lm	>0.9	≥80	36°	80lm/W	Ø75x180x210mm
VRK-3F-030BL-4K	30W	4 000K	2 400lm	>0.9	≥80	36°	80lm/W	Ø75x180x210mm
VRK-3F-030WH-3K	30W	3 000K	2 300lm	>0.9	≥80	36°	80lm/W	Ø75x180x210mm
VRK-3F-030WH-4K	30W	4 000K	2 400lm	>0.9	≥80	36°	80lm/W	Ø75x180x210mm

x- oznaczenie koloru: B=CZARNY; W=BIĄŁY (inne kolory obudowy dostępne na zamówienie)  
\*3 000K i 4 000K - wersje standardowe; inne wersje dostępne na zamówienie  
\*\*CRI≥80 - wersja standardowa; inne wersje dostępne na zamówienie

x- colour sign: B=BLACK; W=WHITE (other colours optional)  
\*3 000K i 4 000K - standard versions; other optionally  
\*\*CRI≥80 - standard versions; other optionally