

## PSF711, PSF712 GABI

LED CEILING LAMP  
LED DECKENLEUCHTEN

MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC

- 230V  
50Hz
- DF  
≥0.7
- 30W
- DF  
≥0.9
- 12W
- 4000K
- CRI  
≥80
- 120°
- IK10
- 50000h
- +50°C  
-25°C
- IP66





PSF711



PSF712





► PSF711-124




Ø308

► PSF711-304




Ø350

► PSF712-304



300

LIFUD® merrytek®




wbudowane źródła  
światła LED



PSF712 w kolorze  
RAL9016



uchwyty montażowe



dławnica hermetyczna



regulacja czujnika



zasilacz LIFUD



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]

P<sub>ON</sub>

moc [W]

P<sub>sb</sub>

moc w trybie  
czuwania [W]



strumień świetlny  
[lm]



wbudowany czujnik  
ruchu

C36-PSF711-304	5900280950451	1/6	4000	30	-	3500	nie
C36-PSF712-304	5900280950475	1/6	4000	30	-	3500	nie
C36-PSF711-124-MD	5900280959652	1/5	4000	12	<0.5	1200	mikrofalowy
C36-PSF711-304-MD	5900280950468	1/6	4000	30	<0.5	3500	mikrofalowy z f. półcienia
C36-PSF712-304-MD	5900280950482	1/6	4000	30	<0.5	3500	mikrofalowy z f. półcienia