

STEROWNIKI DO TAŚM LED

LED STRIP CONTROLLER
LED STREIFEN FAHRER

BEMKO

RF, IR

RF-PR4-MN



RF-PR4-RGBW



RF-SR1-MN



RF-SR1-RGBW



RF-SRP1-096-MN



IR-SRP-072-24-RGB



RF-PR4-MN - pokrętko ściemniania MONO



RF-PR4-RGBW - pokrętko wyboru koloru (16mln kolorów)



RF-PR4-RGBW - pokrętko ściemniania



RF-SRP1-096-MN - brelok z opcją ON/OFF i sterowania jasnością



IR-SRP-072-24-RGB - gniazdo podłączenia taśmy i odbiornik IR



kod

B44-RF-PR4-MN
B44-RF-PR4-RGBW
B44-RF-SR1-MN
B44-RF-SR1-RGBW
B44-RF-SRP1-096-MN
B44-RF-SRP1-RGBW
B44-IR-SRP-072-24-RGB



EAN

5900280933850
5900280933836
5900280933843
5900280933881
5900280933829
5900280933515
5900280933522



opis

pilot 4-strefowy mono
pilot 4-strefowy RGBW
sterownik mono
sterownik RGBW
sterownik mono z pilotem
sterownik RGBW z pilotem
sterownik RGB z pilotem



łącność

RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
RF 2.4GHz
IR (podczerwień)



max. obciążenie sterownika [A]

-
-
10
10
8
10
6



napięcie pracy

DC 3V (3x AAA)
DC 3V (3x AAA)
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12 ÷ 24V
DC 12V