

# BiTsound® LP0215 DMX 512/1990 Data Cable 110 Ohm OFC

Elastyczny, jednoparowy przewód do transmisji sygnałów cyfrowych



zastosowanie wewnętrzne

zastosowanie zewnętrzne

PN-EN 60332-1

wysoka giętkość

wytrzymałość mechaniczna

transmisja danych

EMC

FC/SK

szybki montaż FastConnect

niska temperatura pracy

## Dane techniczne:

### Temperatura pracy:

instalacje na stałe: -30°C do 70°C

instalacje ruchome: -5°C do 70°C

**Minimalna temperatura układania:** -5°C

### Pojemność (przy 1kHz):

żyła/żyła: ≤ 62nF/km

żyła/ekran: ≤ 120nF/km

**Impedancja:** 110Ω±10

**Minimalna rezystancja izolacji:** 1GΩxkm

**Minimalny promień gięcia:** 5xØ (Ø - średnica przewodu)

## Budowa:

**Żyły:** miedziane ocynowane wielodrutowe (konstrukcja linki 20x0,15)

**Izolacja:** polietylen PE

**Oznaczenie żył:** biały, czerwony

**Ośrodek:** żyły skręcone równolegle

**Ekran:** folia metalizowana, żyła uziemiająca miedziana ocynowana, oplot z pasemek miedzianych ocynowanych, o gęstości krycia min. 85%

**Powłoka:** specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1

**Kolor powłoki:** czarny matowy

## Zastosowanie:

Profesjonalny, elastyczny, jednoparowy przewód, o przekroju żył 0,35mm<sup>2</sup>. Przeznaczony do cyfrowej komunikacji sieciowej, np.: w systemach oświetlenia, systemach sterowania efektami scenicznymi. Podwójny ekran przewodu DMX, wykonany w postaci oplotu siatkowego oraz folii AL/PET z dodatkową żyłą uziemiającą poprawia ochronę przesyłanych sygnałów przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Dedykowany do zastosowań profesjonalnych i studyjnych. Matowa powłoka zewnętrzna eliminuje efekt refleksu świetlnego. Przewody sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**.

## Właściwości:

- udarność i giętkość zarówno w niskich, jak i pokojowych temperaturach
- dobra elastyczność przewodu
- matowa powłoka eliminująca efekt refleksu świetlnego

Nr kat.	Kolor	nxmm <sup>2</sup>	Średnica [mm]	Waga [kg/km]	Max. rezystancja ekranu DC przy 20°C [Ω/km]	Max. rezystancja żył roboczych DC przy 20°C [Ω/km]
LP0215	czarny	1x(2x0,35)	6,4	52	15,5	52,0

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.  
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.

PRZEWODY DMX

