


00405 HLDR-R7S

Oprawka do źródeł światła

5905339004055



HLDR-R7S



DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 250 AC

Prąd znamionowy [A]: 6

Trzonek: R7s

Stopień IP: 00

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 500

Masa jednostkowa netto [g]: 21

Gramatura [g]: 22.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Waga kartonu [kg]: 11.1

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 42

Objętość kartonu [m³]: 0.01512

INFORMACJE DODATKOWE:

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik