


Oprawa sufitowa punktowa

5905339028303



Rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekrój modeli; od klasycznych po odważne zestawienia kolorystyczne. Spośród nich każdy może wybrać model idealnie dopasowany do swojego wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: nikiel mat / złoty

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 30

Średnica [mm]: 92

Otwór montażowy [mm]: Ø70-85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 62

Gramatura [g]: 96

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 4.8
Szerokość kartonu [cm]: 21
Wysokość kartonu [cm]: 22.5
Długość kartonu [cm]: 52
Objętość kartonu [m³]: 0.02457