


Zegar/programator sterujący

5905339079800



APO TM-3



Kanlux APO to komplet 3 adapterów gniazd wtyczkowych z możliwością zdalnego sterowania za pomocą pilota. Każde podłączone urządzenie możemy uruchamiać niezależnie od innych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 52

Wysokość [mm]: 106

Ilość programów: 5

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 5

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Baterie nadajnika: A23

Częstotliwość transmisji: 433,05-434,79 MHz

Maksymalne obciążenie [W]: 1150

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 32

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 32

Masa jednostkowa netto [g]: 438

Gramatura [g]: 565.63

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5

Waga kartonu [kg]: 18.10016

Szerokość kartonu [cm]: 51

Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 53

Objętość kartonu [m³]: 0.083793

INFORMACJE DODATKOWE:

- w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
- przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
- gniazodka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m

Zegar/programator sterujący

- dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego
- zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)