


## 08810 PIRES DL-600

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339088109



PIRES DL-600



Kanlux PIRES to plafoniera o minimalistycznym wyglądzie, którą dzięki stopniowi szczelności IP44 zastosujemy również na zewnątrz. Dla większego komfortu proponujemy Wam również wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (kod 19000 i 8810), którego zasięg wynosi 9 metrów.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Wysokość [mm]:** 105

**Średnica [mm]:** 275

**Regulacja czułości:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷35

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 8-12

**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 5800

**kąt działania czujnika [°]:** H360/V180

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2-2000

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 12

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1480

**Gramatura [g]:** 1864

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 32

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 32

**Waga kartonu [kg]:** 9.32

**Szerokość kartonu [cm]:** 33

**Wysokość kartonu [cm]:** 34

**Długość kartonu [cm]:** 67

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.075174

### INFORMACJE DODATKOWE:

- wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulacja czułości w zakresie 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600  
Lampy: 1 x A60 60W/c

