


## 23212 KRO6-2/B16/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

5905339232120



Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach oraz do ochrony przeciwporażeniowej.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 -1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 81

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** A

**Charakterystyka wyzwania:** B

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 30

**Prąd znamionowy zwarciovy [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Ilość biegunów:** 2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 60

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 180

**Gramatura [g]:** 212.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 12.7398

**Szerokość kartonu [cm]:** 28

**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5

## 23212 KRO6-2/B16/30-A

---

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.024346