


## 23234 KMI-3/80A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

5905339232342



Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-22A

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN 60947-3

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 52.5

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 80

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷45

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Liczba modułów:** 3

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 40

**Masa jednostkowa netto [g]:** 250

**Gramatura [g]:** 280

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 11.2

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 19.5

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938