


23625 KDB-S24P

Rozdzielnica serii KDB

5905339236258



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 294

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 2x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1220

Gramatura [g]: 1660

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32

Waga kartonu [kg]: 8.3

Szerokość kartonu [cm]: 33.5

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 59.5

23625 KDB-S24P

Rozdzielnica serii KDB

| Objętość kartonu [m³]: 0.065777