


24113 KCPM-AX22

Stycznik mocy KCP

5905339241139



Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych posiada cztery styki - 2NO oraz 2NC, montaż z przodu stycznika.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-15

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Ilość styków zwiernych/rozwiernych: 2/2

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd cieplny umowny I_{th} [A]: 10

Stopień IP: 20

Styki pomocnicze: 4

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 0.95

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 500

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 500

Masa jednostkowa netto [g]: 42

Gramatura [g]: 46.82

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 23.41

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m³]: 0.02352