


Oprawa sufitowa punktowa

5905339244109



Wpuszczana oprawa Kanlux SOREN O-SR urzeka nowoczesnym designem i wysoką jakością wykończenia, przez co będzie pasowała również do wnętrz urządzonych z nutką luksusu. W serii Kanlux SOREN do wyboru mamy kształt (kwadratowy/okrągły) i tonację (srebrno-biała/srebrno-niebieska/srebrno-zielona). Oprawę wykonano z połączenia szkła i metalu. W tej okrągłej oprawie zamontowano pasek led, który podświetla samą oprawę i wydobywa z niej dodatkowy blask. Zestawienie wszystkich elementów i ich wysoka jakość sprawiają, że oprawa jest bardzo atrakcyjną propozycją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wysokość [mm]: 22

Średnica [mm]: 90

Otwór montażowy [mm]: Ø65-70

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Moc znamionowa (LED) [W]: 3,6

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 250

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Trzonek: GU10

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: szkło

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Oprawa sufitowa punktowa



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 210

Gramatura [g]: 247

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Waga kartonu [kg]: 12.35

Szerokość kartonu [cm]: 23

Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 54

Objętość kartonu [m³]: 0.039123