


Pierścień oprawy punktowej

5905339287830



MO
DE
RN
design



Mini wersja opraw Kanlux BORD. Doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe na suficie podwieszanym, ponieważ sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30°.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 300

Masa jednostkowa netto [g]: 200

Gramatura [g]: 244

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

28783 MINI BORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 12.2

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 30

Długość kartonu [cm]: 54

Objętość kartonu [m³]: 0.03564

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej