

29311 CHIRO GU10 DTO-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339293114



MO
DE
RN
design


DESIGN
unique



CHIRO GU10 DTO-B



Ø70



Kanlux CHIRO GU10, to coś zupełnie nowego w kategorii oświetlenia dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, którą można zamontować w podwieszanym suficie tak jak zwykle oczko. Unikatowy design i montaż tej oprawy to jej największe atuty.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Otwór montażowy [mm]: Ø70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 340

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 90

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 160

Masa jednostkowa netto [g]: 220

Gramatura [g]: 317.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

29311 CHIRO GU10 DTO-B

Oprawa sufitowa punktowa



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 6.35

Szerokość kartonu [cm]: 21

Wysokość kartonu [cm]: 32.5

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.030371