

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Plafoniera LED

8595665312244



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 67

Średnica [mm]: 330

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1200

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 67

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: metal

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800


Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]: 5800

kąt działania czujnika [°]: H360

Moc transmisji [mW]: 10

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Plafoniera LED



Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 7

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 512

Gramatura [g]: 788

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 36.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 36.5

Waga kartonu [kg]: 7.88

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 38

Długość kartonu [cm]: 74.5

Objętość kartonu [m³]: 0.104747

MILEDO (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

