


32602 KMB6-C10/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

5905339326027



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Prąd znamionowy [A]: 10

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Charakterystyka wyzwalania: C

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 4

Prąd znamionowy zwarciový [A]: 6000

Stopień IP: 20

Ilość biegunów: 4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 3

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 3

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 368

Gramatura [g]: 400

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 12

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.021938