


Pierścień oprawy punktowej

5905339331663



Kanlux AGEO to niebanalny pierścień dekoracyjny, który stanie się ozdobą dla każdego pomieszczenia. Źródło światła jest całkowicie schowane w regulowanym, wystającym z pierścienia kloszu, co zapewnia ciekawy efekt świetlny. Kanlux AGEO to możliwość swobodnej regulacji kierunku padania światła w zakresie 20 stopni. Pierścień dekoracyjny sprzedawany jest bez oprawki - sami zdecydujemy o dopasowaniu źródła światła o trzonku Gx5,3 lub GU10.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 42

**Średnica [mm]:** 107

**Otwór montażowy [mm]:** Ø95

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej [°]:** 20

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 128

**Gramatura [g]:** 186

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

### Pierścień oprawy punktowej



**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Waga kartonu [kg]:** 9.3

**Szerokość kartonu [cm]:** 28.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 26.5

**Długość kartonu [cm]:** 61.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.046448

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej