

Oprawa sufitowa punktowa

5905339333605

IP
65



KANLUX AQILO to pierwsza nasza oprawa natynkowa o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wysokość [mm]: 90

Średnica [mm]: 70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 254

Gramatura [g]: 298.4


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

33360 AQILO IP65 DSO-W

Oprawa sufitowa punktowa



Waga kartonu [kg]: 14.92

Szerokość kartonu [cm]: 17

Wysokość kartonu [cm]: 42

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.037128



KANLUX S.A. (kat 33360) AQILO IP65 DSO-W + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33360) AQILO IP65 DSO-W + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6.5W-1W

