

## 33884 IQ-LED FL-90W-NW

Naświetlacz Led

5905339338846


up to  
**120** lm/wSafety  
Regular  
Production  
Surveillance  
www.kanlux.com  
5905339338846

Naświetlacz Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1 m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**RAL:** 7024**Wykrywanie ruchu:** nie**Szerokość [mm]:** 243**Wysokość [mm]:** 314**Głębokość [mm]:** 38**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 90**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** szkło hartowane**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 10800**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** 12000**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$ **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 50000**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

## 33884 IQ-LED FL-90W-NW

## Naświetlacz Led



**Kąt świecenia [°]:** 100

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷50

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.3

**Przekrój przewodu [mm²]:** 1

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 65

**DANE LOGISTYCZNE:**

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1264

**Gramatura [g]:** 1450

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 24.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 32

**Waga kartonu [kg]:** 7.25

**Szerokość kartonu [cm]:** 24

**Wysokość kartonu [cm]:** 37


**Długość kartonu [cm]:** 30

**Objętość kartonu [m³]:** 0.02664

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


•



## 33884 IQ-LED FL-90W-NW

## Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW  
Lampa: 1 x IQ-LED FL-90W-NW

## AKCESORIA

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)