

KARTA PRODUKTU Nr 0038/39/40/41/42/22

Nazwa wyrobu: **Puszki instalacyjne**

Producent: **ELEKTROPLAST SP. Z O.O 32-431 STRÓŻA 1015**

Dokumenty odniesienia:	PN-EN IEC 60670-1:21; PN-EN 60670-22:2009 ; PN-EN 13501-1:2019 ; dyrektywa LVD 2014/35/EU ; dyrektywa 2011/65/UE
Zastosowanie:	<p>Puszki PK 60 i PK 60 p/t z wkrętami są przeznaczone do wyposażania w osprzęt np. (gniazda wtyczkowe, łączniki itp.)</p> <p>Puszki odgałęźne podtynkowe 70 ; 80 z pokrywą, przeznaczone są do połączeń odgałęzień od jednego albo większej liczby przewodów głównych.</p> <p>Puszki łączone PKA 60 przeznaczone są do wyposażania w osprzęt np. (gniazda wtyczkowe, łączniki itp.), posiadają stały łącznik stabilizujący odległość między puszkami łączonymi w szereg w dowolnej ilości.</p> <p>Puszki PK G/K do łączenia przeznaczone są do wyposażania w osprzęt np. (gniazda wtyczkowe, łączniki itp.), dostosowane są do użycia łącznika stabilizującego odległość między puszkami łączonymi w szereg w dowolnej ilości. Montaż w ścianach pustych (gips-karton).</p> <p>Puszki odgałęźne IP 44 naścienne, przeznaczone są do montażu na ścianach i sufitach w celu połączeń odgałęzień od jednego albo większej liczby przewodów głównych.</p>
Charakterystyka wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Puszki instalacyjne z PP, palne • Reakcja na ogień: F • Brak odporności na promieniowanie UV • Kolor puszki PK 60, PO p/t 70, 80 – czarny; PKA 60, PK G/K 60 – pomarańczowy, puszki 85x85 IP 44 naścienne – białe, szare, czarne, pokrywa do puszki PO 70, 80 – białe, pokrywa uniwersalna do do puszki PO 70, 80 – biała (ABS)
Odporność chemiczna:	Benzyna, glikol, nafta, olej napędowy, olej silikonowy, transformatorowy, kwasy (siarkowy 98%, solny 36%), ługi (potasowy 50%, sodowy 50%)
Zakres temperatur:(trans, insta, eksploa)	(-15°C) do (+ 60°C)

Puszki PK 60 i PK 60 p/t z wkrętami – do wyposażania w osprzęt (gniazda wtyczkowe, łączniki)

Nr kat.	Typ puszki	Głęb. zew.	Głęb. wew.	Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Wkręt	Ilość szt./opak.
013.1	PK 60 p/t	42,5 ^(+0,4)	41 ^(+0,3)	62,5 ^(+0,5)	60 ^(+0,5)	-----	35
013.2	PK 60 p/t z wkrętami	42,5 ^(+0,4)	41 ^(+0,3)	62,5 ^(+0,5)	60 ^(+0,5)	Unix stożkowy 03.0x016	35



Puszki odgałęźne p/t 70 ; 80 z pokrywą, - do połączeń odgałęzień od jednego albo większej liczby przewodów głównych

Nr kat.	Rodzaj puszki	Głęb. zew.	Głęb. wew.	Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ø pokrywy	Ilość szt./opakowan.
013.3	PO 70 p/t z pokrywą	48,5 ^(+0,3)	47,5 ^(+0,2)	70 ^(+0,5)	66 ^(+0,5)	78 ^(+0,2)	60
013.4	PO 80 p/t z pokrywą	49 ^(+0,4)	47,5 ^(+0,3)	80,5 ^(+0,3)	77 ^(+0,3)	88 ^(+0,2)	40
013.5	Pokr. uni do PO 70, PO 80	z ABS	----- ---	-----	Grub. Pokr. 0,77 mm	90	40



Puszki łączone PKA 60 - do wyposażania w osprzęt np. (gniazda wtyczkowe, łączniki itp.), posiadają stały łącznik stabilizujący odległość między puszkami łączonymi w szereg w dowolnej ilości

Nr kat.	Typ puszki	Głęb. zew.	Głęb. wew.	Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Wkręt	Ilość szt./op.
013.6	Łącz. Pl PKA60	44 ^(+0,3)	43 ^(+0,3)	65 ^(+0,2)	60,5 ^(+0,5)	-----	80
013.7	Łącz. Pl PKA60 z wkręt.	44 ^(+0,3)	43 ^(+0,3)	65 ^(+0,2)	60,5 ^(+0,5)	Unix stożkowy 03.0x016	80
013.8	Łącz. Gl PKA60	64 ^(-0,3)	63 ^(-0,3)	65 ^(+0,2)	60,5 ^(+0,3)	-----	80
013.9	Łącz. Gl PKA60 z wkręt.	43	43	65 ^(+0,2)	60,5 ^(+0,3)	Unix stożkowy 03.0x016	80



Puszki PK G/K do łączenia - do wyposażania w osprzęt np. (gniazda wtyczkowe, łączniki itp.), dostosowane są do użycia łącznika stabilizującego odległość między puszkami łączonymi w szereg w dowolnej ilości. Montaż w ścianach pustych (gips-karton).

Nr kat.	Typ Puszki	Głęb. zew.	Głęb. wew.	Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Wkręt	Ilość szt./op.
013.12	PK G/K 60 do łącz.Pl.	46 ^(+0,2)	45 ^(+0,2)	66 ^(-0,5)	56 ^(+0,5)	Unix stożkowy 03.0x016	50
013.16	PK G/K 60 do łącz.Gl.	60 ^(+0,5)	59 ^(+0,5)	66 ^(+0,2)	56 ^(+0,5)	Unix stożkowy 03.0x016	50



Puszki odgałęźne IP 44 naścienne - do montażu na ścianach i sufitach w celu połączeń odgałęzień od jednego albo większej liczby przewodów głównych.

Nr kat.	Typ puszki	Gl. wew	Wym. w mm Dł/szer/wys .	Zacisk do łącz. przewodów max 2,5 mm ²	Napięcie znam. V	Ilość szt./ /op.
013.10 „B”	PO IP 44 naścienna z zacisk.	28,6	80x80x40	4 szt x 2 wkręt metr. walc. W04.0x008 PZBT	>250 i ≤450	40
013.10A „SZ”						
013.10B „CZ”						
013.11 „B”	PO IP 44 naścienna bez zacisków	28,6	80x80x40		>250 i ≤450	40
013.11A „SZ”						
013.11B „CZ”						



Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. **Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla**

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla