


NOCTIS LUX 3 20W naświetlacz



CE

Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2050 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029049CW_PW
Moc	20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2050 lm (120°)
Strumień świetlny**	2050 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	120x90x27 mm
Waga	0.25 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy