


## NOCTIS LUX 2 20W naświetlacz



CE

Moc	<b>20 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1850 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

Kod	SLI029038CW
Moc	20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1850 lm (120°)
Strumień świetlny**	1800/1850 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	95x120x25 mm
Waga	0.27 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy