

ALGINE ECO 12W downlight



Moc **12 W**
Strumień świetlny* **830 lm (120°)**
Barwa światła **WW**
IK **06**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI036018WW
Moc	12 W
Prąd	60 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	830 lm (120°)
Strumień świetlny**	750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	62 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x170x22 (bez zasilacza) mm
Otwór montażowy	155x155 mm
Waga	0.38 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy