

**ALGINE ECO 2W1 NATYNK-PODTYNK DOWNLIGHT 18W WW 230V 110ST IP20 IK06  
223X35MM BIAŁY OKRĄGŁA**



CE

Moc	<b>18 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2200 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>
Barwa światła	<b>WW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>110 °</b>
IK	<b>06</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>

 Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

## Dane techniczne:

Kod	SLI037029WW_PW
Moc	18 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	122 lm/W
Światłość	670 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	223x35 mm
Otwór montażowy	o200 mm
Waga	0.37 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy