


NOCTIS LUX 3 30W naświetlacz



CE

Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2800 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029054NW_PW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2800 lm (120°)
Strumień świetlny**	2800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	150x110x27 mm
Waga	0.349 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy