

CABINET MODUŁ LINIOWY LED SMD 3,3W 12V 300MM CW POINT TOUCH



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Moc | 3,3 W | Napięcie | 12 V |
| Temperatura barwowa | 6000 K | Barwa światła | CW |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° | Klasa szczelności | IP20 |

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kod | SLI040030CW |
| Moc | 3,3 W |
| Prąd | 275 mA |
| Napięcie | 12 V |
| Zużycie energii | 4 kWh/1000h |
| Częstotliwość | DC Hz |
| Klasa ochronności PP | III |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Strumień świetlny** | 250 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 75 lm/W |
| Temperatura barwowa | 6000 K |
| Barwa światła | CW |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
| RA | 80 |
| Jednolitość barw SDCM max | 5 |
| Możliwość ściemniania | + |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 17000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM, PLASTIC |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | SREBRNY |
| Wymiary (AxBxC) | 300x29x10 mm |
| Waga | 0,066 kg |
| Do użytku | wewnątrz |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Zastosowanie | INT |
| Made in | PRC |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy