

LIMEA GO



| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung | 25 W | Nennspannung | 230 V |
| Lichtstrom* | 3000 lm (120°) | Farbtemperatur | 6000 K |
| Lichtfarbe | Cold white | Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| IK | 07 | Schutzart (IP) | IP65 |



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktidentifikator | SLI028034Cold white |
| Leistung | 25 W |
| Nennstrom | 120 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 25 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lichtstrom* | 3000 lm (120°) |
| Lichtstrom** | 3000 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 120 lm/W |
| Farbtemperatur | 6000 K |
| Lichtfarbe | Cold white |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| RA | 80 |
| Enthält die Quelle | + |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5 |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 17000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Tworzywo Sztuczne |
| IK | 07 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Maß (AxBxC) | 600x60x52 mm |
| Gewicht | 0.68 kg |
| Zur Verwendung | Außerhalb |
| Montageart | Deckenleuchte/Pendelleuchte |
| Hergestellt in | PRC |



*gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom