

ALGINE 12W CCT downlight SPECTRUM SMART



Moc **12 W**

Strumień świetlny* **1150 lm (120°)**

Barwa światła **CCT**

IK **06**

Napięcie **230 V**

Temperatura barwowa **3000-6500 K**

Kąt rozsyłu światła **120 °**

Klasa szczelności **IP20**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI038019CCT
Moc	12 W
Prąd	110 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	1150 lm (120°)
Strumień świetlny**	1150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	96 lm/W
Temperatura barwowa	3000-6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	SMART
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	162x162x35 mm
Otwór montażowy	155x155 mm
Waga	0.24 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy