

CABINET MODUŁ LINIOWY LED SMD 5,3W 12V 500MM CW POINT TOUCH



Moc	5,3 W	Napięcie	12 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	SLI040034CW
Moc	5,3 W
Prąd	442 mA
Napięcie	12 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny**	400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	SREBRNY
Wymiary (AxBxC)	500x29x10 mm
Waga	0.108 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy