


NOCTIS LUX 2 50W naświetlacz



CE

Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4000 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP65		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029044NW
Moc	50 W
Prąd	230 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4000 lm (120°)
Strumień świetlny**	3850/4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	77 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	160x205x31 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy