

ALGINE 22W CCT downlight SPECTRUM SMART



Moc **22 W**

Strumień świetlny* **2000 lm (120°)**

Barwa światła **CCT**

IK **06**

Napięcie **230 V**

Temperatura barwowa **3000-6500 K**

Kąt rozsyłu światła **120 °**

Klasa szczelności **IP20**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI038020CCT
Moc	22 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (120°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	91 lm/W
Temperatura barwowa	3000-6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	SMART
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	215x215x38 mm
Otwór montażowy	205X205 mm
Waga	0.41 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy