

LIMEA GO HERMETYK 1200MM 50W CW 230V 120ST IP65 IK07 1200X60X52MM BIAŁY



CE

Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6700 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI028035CW_PW
Moc	50 W
Prąd	240 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6700 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	134 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	1200X60X52 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy