


## ALGINE BACKLIGHT 40W panel



CE

Moc	<b>40 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>4800 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		




Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035057NW_PW
Moc	40 W
Prąd	177 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4800 lm (360°)
Strumień świetlny**	3600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Stal/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x25 mm
Waga	1.29 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy