

ALGINE 32W panel



Moc **32 W**
Strumień świetlny* **3300 lm (120°)**
Barwa światła **CW**
UGR **<22**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **6000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
IK **06**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI035012CW
Moc	32 W
Prąd	154 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3300 lm (120°)
Strumień świetlny**	3300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR	<22
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	OPTION
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x10 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Waga	2.09 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy
Dostępna również wersja DALI, DIM, DIMRF.