

ALGINE LED 24V 29W IP20 CW SUFITOWE



Moc	29 W	Napięcie	24 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	06
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne:

Kod	SLI035005CW
Moc	29 W
Prąd	1 mA
Napięcie	24 V
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny**	2250 lm (360°)
Skuteczność świetlna	77 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	330x330x26 mm
Waga	1.209 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy