


## STREETOS 50W uliczna



CE

Moc	<b>50 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>7600 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>130/80 °</b>
IK	<b>9</b>	Klasa szczelności	<b>IP66</b>



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI027014NW_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny użytkowy*	7600 lm (360°)
Strumień świetlny**	7200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	152 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	130/80 °
RA	70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	9
Klasa szczelności	IP66
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	456x122x77 mm
Otwór montażowy	60 mm
Waga	1.30076 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	Na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-265V



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy