

MDR46 GEMINA 2



CE

Leistung	35 W	Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	4000 K	Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	12 °	Schutzart (IP)	IP20



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

MDR46PRO3584012W

Technische Daten:

Produktidentifikator	WOJP03631
Leistung	35 W
Nennstrom	167.4 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	35 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Netzteilhersteller	TRIBISNIC
Leistungsfaktor	0.93
Lichtstrom*	4725 lm (360°)
Lichtstrom**	3850 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	12 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Hersteller von LED-Dioden	CREE
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	3
Dimmbar	OPC
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	99 x 125 x 167 mm
Gewicht	1.11 kg
Zur Verwendung	wewnqtrz
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL



*gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom