

TORRE 2X15LED CREE 15ST 230V 30W IP44 CW NAŚCIENNE



CE

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc | 30 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 6000 K | Barwa światła | CW |
| Kąt rozsyłu światła | 15 ° | Klasa szczelności | IP44 |




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Kod | SLI003007CW |
| Moc | 30 W |
| Prąd | 140 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 30 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | I |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Strumień świetlny** | 2040 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 68 lm/W |
| Temperatura barwowa | 6000 K |
| Barwa światła | CW |
| Kąt rozsyłu światła | 15 ° |
| RA | 80 |
| Jednolitość barw SDCM max | 5 |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 17000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP44 |
| Kolor | CZARNY |
| Wymiary (AxBxC) | 252x200x175 mm |
| Waga | 4.532 kg |
| Do użytku | wewnątrz,zewnątrz |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Zastosowanie | INT/EXT |
| Made in | PRC |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy