

**ALGINE ECO 18W CW 230V 120ST IP20 IK06 220X200MM BIAŁY KWADRAT. PODTYNKOWA
&**



CE

Moc	18 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	06
Klasa szczelności	IP20		



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI036020CW
Moc	18 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny**	1300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	72 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	220x220 mm
Otwór montażowy	205x205 mm
Waga	0,54 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy