

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339356406



HIGH
quality
finish

MO
DE
RN
design



Seria opraw Kanlux DERATO kształtem nawiązuje do stylistyki RETRO. To lampy w dwóch kolorach: białym i czarnym, które posiadają od 1 do 4 punktów świetlnych. Jednopunktowe Kanlux DERATO z powodzeniem spełni również rolę kinkietu. Duże klosze tych opraw to także duże możliwości w zastosowaniu różnych źródeł światła z trzonkiem E14 (max.8W). W oprawach Kanlux DERATO zastosowano szybkozłączkę dla wygodnego i szybkiego montażu. Dodatkowym atutem jest bardzo szeroka możliwość skierowania klosza w dowolne miejsce (dwie osie obrotu 350 i 110 stopni).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Średnica [mm]: 110

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: E14

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 350

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 110

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 8

Masa jednostkowa netto [g]: 336


Gramatura [g]: 456.25

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

35640 DERATO EL-10 B-SR

Oprawa ścienna-sufitowa



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Waga kartonu [kg]: 3.65

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.030175

