

OCULUS SOLARIS CCT IP65 290X188X95MM CZARNA WBIJANA/Z PODSTAWKĄ + PILOT



CE

Napięcie **3.7 V**
Barwa światła **CCT**
Klasa szczelności **IP65**

Temperatura barwowa **3000/4000/6000 K**
Kąt rozsyłu światła **90 °**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI049002
Napięcie	3.7 V
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	200 lm (360°)
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+ABS
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	95x188x112 (290 with spike) mm
Waga	0.25 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	GRUNTOWY, NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	CCT function, Working >8-12H, charging 5h, , Panel 5,5V, Bateria Li-ion, pojemność 1800mAh



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy